


### PAN12303604W3

LED-Panel 1200x300mm; 4.000K; BAP

### **Produktbild**






### **Technische Daten**

Montageart	Anbau, Einbau,	Optisches	Microprisma
	Pendel	System	
Gehäusefarbe	weiß	Lichtfarbe	4.000K
Gehäusematerial	Aluminium	Farbwiedergabe-	Ra >80
Schutzart	IP20	index	
Schutzklasse	III	Lichtstrom	4.330lm
Schlagfestigkeit	IK07	Lichtausbeute	120lm/W
Anschlussleistung	36W	UGR Klasse	<19
Elektrische	ohne Betriebsgerät	Deckenausschnitt	1159 mm
Ausführung		Länge	
Betriebsstrom	900mA	Deckenausschnitt	259 mm
Lebensdauer	50.000 Std.	Breite	
	(L80/B10)	Seillänge	1.000mm
Lichtverteilung	direkt	Abmessungen	1195 x 295 x 11 cm
		(LxBxH)	
		Gewicht	4.0 kg

## Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 1200x300mm 4000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR 19) Leuchtmittel: LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 4.300lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 119lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 1195x295x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN12303604W3 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0

### Maßskizze





# Lichtverteilungskurve

